

MIQRO 200



Uniwersalna lampa błyskowa o małej energii przeznaczona do współpracy z parasolką lub niewielkim softboksem 40x60cm. Elementami uzupełniającymi są wrota z uchwytem na filtry, zestaw filtrów oraz krótki tubus z plastrem miodu. Lampa umożliwia skokową zmianę energii i światła modelującego w zakresie 3f (przesłon) co 1f z zachowaniem wzajemnej proporcji. Lampa modelująca spełnia jednocześnie funkcję sygnalizatora gotowości do błysku. Niezależna regulacja światła modelującego pozwala na ustawienie go na maksimum świecenia przy minimalnej energii błysku lub odwrotnie. Niewielkie wymiary predysponują ją jako lampę do zestawów przenośnych. Praca lamp MIQRO 200 pozwala na synchronizację ze źródłami emitującymi jeden lub dwa błyski, co pozwala na korzystanie ze wszystkich aparatów cyfrowych, nawet pozbawionych klasycznego gniazda synchronizacji. Mocowanie lamp błyskowych MIQRO 200 do statywów, teleskopów lub pantografów jest znormalizowane.

Low energy versatile flash lamp intended for work with umbrella or small softbox 40 x 60 cm. Additional elements are barndoor with holder for filter, coloured filter set and short snoot with honeycomb. Lamp enables to change energy and modelling light with range 3f with step 1 f, and related proportion is maintained. Modelling light signalizes the readiness to flash as well. Uncoupled modelling light adjustment allows to set it the inversely proportional or normally. MIQRO 200 has photocell responding for first or second flash, and for that reason it is adapted to get along with all digital cameras, even if they have no standard synchro socket. Fastening to stands, telescopes or pantographs are standardized.

MIQRO 200

ZESTAWY PRZENOŚNE PORTABLE SETS

Zestaw MIQRO 200 MIQRO 200 SET



nr kat./cat. no -		A195
Lampa MIQRO 200	2 szt./ pcs	A007
Miqro 200 lamp		
Statyw AST-804	2 szt./ pcs	C049
AST-804 Stand		
Parasol biały 90 cm	2 szt./ pcs	E105
White umbrella 90 cm		
Przewód synchro 5 m	1 szt./ pc	E008
Synchro-cord 5 m		
Torba S610	1 szt./ pc	E132
Bag S610		

Zestaw MIQRO 200/3 MIQRO 200 SET



nr kat./cat. no -		A198
Lampa MIQRO 200	3 szt./ pcs	A007
Miqro 200 lamp		
Statyw AST-804	3 szt./ pcs	C049
AST-804 Stand		
Softboks 40x60 MIQRO	2 szt./ pc	E105
Softbox 40x60 MIQRO		
Plaster miodu MIQRO	1 szt./ pc	E110
Honey comb MIQRO		
Przewód synchro 5 m.	1 szt./ pc	E008
Synchro-cord 5 m.		
Wrota Miqro	1 szt./ pc	E177
Barndoor MIQRO		
Torba S610	1 szt./ pc	E132
Bag S610		



B131

Softboks 40x60 MIQRO
Softbox 40x60 MIQRO




E116

Tubus MIQRO
Snoot MIQRO



E177

Wrota MIQRO
Barndoor MIQRO



E300

Zestaw filtrów MIQRO
Colour filter MIQRO set



E110

Plaster miodu MIQRO
Honey comb MIQRO

Dane techniczne	Specifications		MIQRO 200
Numer katalogowy	Catalogue number		A007
Energia błysku	Flash power	[Ws]	200
Napięcie zasilania	Power supply	[V]	220-240
Przesłona 1m / 100ISO	F-stop 1m / 100ISO		22
Regulacja energii błysku	Control range energy		1/4-1/2-1/1
Czas ładowania lampy	Recycling time	[s]	1,2
Czas błysku t0,5	Flash duration t0,5	[s]	1/750
Lampa modelująca	Modeling light	[W]	60W/E14 240V
Wyzwalanie lamp	Flash triggering		p.synchro, fotocela, podczerwień photocell, sync cable, infrared trigger
Napięcie wyzwalania	Voltage across sync cable	[V]	12 DC
Stabilizacja energii błysku	Flash power stability		0,1f
Obciążenie	Connected load	[A/VA]	2/480
Wymiary	Dimensions	[cm]	8,5x11x24
Masa	Weight	[kg]	1,5